

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ

Файлы предоставляются в векторном виде, в следующих форматах: AutoCAD (.dxf, .dwg), Corel Draw (.cdr), Adobe Illustrator (.ai, .eps), Adobe InDesign (.indd), Adobe Acrobat (.pdf). Шрифты в кривых.

- в макете должно быть чётко понятно расположение изображения на изделии
- гравировка должна иметь отступ не менее 2 мм. от края изделия
- шрифты переведены в кривые
- в макете элементы гравировки должны иметь чёрный цвет
- при наличии в макете полутонов, градиентов или bitmap – результаты гравировки невозможно предсказать, рекомендуем в данном случае делать образец
- минимальная толщина линий и расстояния между ними 0.1 мм.
- минимальная высота шрифта – 1,5 мм.
- количество узлов (кривая Безье) объектов не должно превышать 256 узлов
- не допускается наличие разомкнутых точек в замкнутых контурах, так же контуры должны быть масштабируемы без искажения
- для макета желательно выбирать шрифты без засечек, засечки на мелких шрифтах могут плохо гравироваться
- максимальный размер гравировки: 100*100 мм